

Produktguide Isola Underlagstäckning

Yttertak Ytskikt	Produkt	Taklutning min. för produkt - inte aktuell taklösning	Max öppentid Månader fri exponering	Garanti- tid År	Rätt val av Underlagstäckning	
					Montering på fasta trä- underlag tex. råspont	Montering frihängande mellan takstolar
Betongtakpannor Powertekk och profilerad takplåt	UNDERLAGSDUK TÄT					
	D-Projekt Xtra	3°	2	30	Rekommenderas	Nej
	Baros YEP 550	6°	2	15	Fungerar	Nej
	Isosteel YEP 1800	3°	12	30	Optimal vid krävande lägen	Nej
	UNDERLAGSDUK DIFFUSIONSÖPPEN*					
	Isola Tyvek® Supro*	14°	4	15	Rekommenderas	Nej
	Isola Tyvek® Supro Grid Xtra*	14°	4	20	Fungerar	Rekommenderas
	Isola Tyvek® Pro Xtra*	14°	4	20	Fungerar	Optimal vid krävande lägen
	BYGGPAPP / TAKPAPP					
	Isonorm YAP 2200	14°	3	20	Rekommenderas	Nej
Isostark YEP 2500	3°	4	20	Optimal vid krävande lägen tex. vintertid***	Nej	
Lertegel Platon Torvtak	Isosteel YEP 1800	3°	12	30	Fungerar	Nej
	Isostark YEP 2500	3°	4	20	Rekommenderas	Nej
Plan plåt Bandtäckning	Isosteel YEP 1800	3°	12	30	Rekommenderas	Nej
	Isostark YEP 2500	3°	4	20	Rekommenderas	Nej
Takshingel	D-Projekt Xtra	3°	2	30	Rekommenderas	Nej
	Baros YEP 550	6°	2	15	Fungerar	Nej
	Isosteel 1800	3°	12	30	Fungerar	Nej
	Isonorm YAP 2200	14°	3	20	Fungerar	Nej
	Isostark YEP 2500	3°	4	20	Fungerar	Nej
Självklistrande Tätskikt som Selvbygger 3, Top6	Isobas YAM 2000**	3°	2	20	Rekommenderas	Nej
	Isonorm YAP 2200	3°	3	20	Fungerar***	Nej
	Isostark YEP 2500	3°	4	20	Fungerar***	Nej

Använd alltid dold infästning vid taklutning under 14°

* Diffusionsöppna underlagstak Isola Tyvek® skall inte ventileras med traditionell luftspalt utan skall ventileras mellan underlagsduk och yttertak.

** Rekommenderas även när svetspapp skall läggas pga glasfiberstomme.

*** En bättre och högre kvalitet som kan fungera bättre i vissa lägen.

UNDERLAGSDUKAR - TÄTA

Ersätter den mer traditionella byggpappen pga. rullarnas lättare vikt och snabbare montering. Produkterna är belagda med skyddsfilt istället för sand vilket underlättar monteringen.

Använd Isola Underlagstejp vid synlig infästning och lagning.



Isola D-Projekt Xtra, YEP 800

Högkvalitativ underlagsduk uppbyggd av en kombistam av polyester/glasfiber belagd med TPE-bitumen och PP-filt för högre styrka, flexibilitet och hållbarhet. Dubbla klisterkanter.
Dim.: 1,0 x 25m. Art. nr.: 525035.



Baros, YEP 550

Enklare prisvärd underlagsduk uppbyggd av polyesterstomme och PP-filt. Dubbla klisterkanter.
Dim. 1,0 x 25m. Art. nr.: 525056.



Isola Isosteel, YEP 1800

Extra kraftig och stark underlagsduk som är uppbyggd av en kombistam av polyester/glasfiber, belagd TPE-bitumen och PP-filt. Har försänkt skarvkant för bästa funktion till plan plåt. Dubbla klisterkanter
Dim. 1,0 x 12m. Art. nr.: 525045

UNDERLAGSDUKAR - DIFFUSIONSÖPPNA

Kraftig Tyvek® membran som skyddas av slitstark UV stabiliserad polypropenfilt. Vindtäta, vattentäta och extremt diffusionsöppna och ett Sd-värde < 0,03 m. Rätt val vid energieffektiva, fuktsäkra takkonstruktioner. Taket ventileras mellan taktäckningen och underlagstaket. Det rekommenderas att alltid använda Isola Butylband under läkt.



Isola Tyvek® Supro

Inte armerad och är endast avsedd för montering på fasta trätak/råspont.
Dim.: 1,5 x 25m. Art. nr.: 564167
Dim.: 1,5 x 50m. Art. nr.: 564121

Isola Tyvek® Supro Grid Xtra

Armerad och uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på genomtrampningskydd och kan monteras frihängande på takstolarna. Dubbla klisterkanter säkerställer bästa skarvtäthet och styrka.
Dim.: 1,5 x 50m. Art. nr.: 564123

Isola Tyvek® Pro Xtra

Underlagsduk är uppbyggd som Supro Grid Xtra, men har även kompletterats med en absorptionsfilt som kan ta upp och lagra kondens. Mycket lämplig till oisolerade eller delvis isolerade snedtak.
Dim.: 1,50 x 25m. Art. nr.: 564168

TRADITIONELL BYGGPAPP

Stomme av glasfiber eller polyester som impregneras och beläggs med bitumen. Översida belagd med sand. Använd Isola Isoklister för tätning i tvärskarvar.



Isola Isobas YAM 2000

Har en uppbyggnad av glasfiberstomme som fungerar bra under stängda tätskikt i olika former. Används vid svetsade tätskiktsmattor. Klisterkant
Dim. 1,0 x 10,5m. Art. nr.: 524023



Isola Isonorm YAP 2200

Har en stark polyesterstomme och används mycket under läktade takmaterial. Har en tunn folie på undersidan istället för sand som underlättar monteringen. Klisterkant
Dim. 1,0 x 10,5m. Art. nr.: 524028



Isola Isostark YEP 2500

En starkare produkt med kraftigare stomme och mer bitumen. Klisterkant.
Dim. 1,0 x 10,5m. Art. nr.: 524031

Bygg bättre, enklare