



# HEAT SEAL 1200

## PRODUKTDATABLAD

Version: 2018-11-19

### BESKRIVNING AV PRODUKT

Silikatbaserad fogmassa.

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Eldfast fogmassa för reparationer och fogning av öppna spisar, kaminer, skorstenar mm. Motstår temperatur upp till +1200°C. OBS! Skall ej användas där rörelseupptagande tätning erfordras.

### ARBETSBESKRIVNING

Fogytorna skall vara rena och fria från lösa partiklar. Porösa material bör fuktas med vatten för bättre vidhäftning. Applicera med fogspruta och jämna till fogen med lämpligt verktyg.

### MILJÖ & HÄLSA

Risk för allvarliga ögonskador. Irriterar huden. Se säkerhetsdatabladet för mer information.

### TEKNISK DATA

Egenskaper före applicering	
Materialtyp	Polymeriserat silikat
Konsistens	Smidig pasta
Härdsystem	Vatten avdunstar
Arbetstemperatur	+5° till +30°C
Densitet	2 kg/liter
Rengöring	Vatten
Färg	Svart
Lagring	1 år vid frostfri förvaring i oöppnad originalförpackning

Förpackning	0,3 ltr plastpatron
<b>Egenskaper efter applicering</b>	
Hårdhet	Som cementputs
Övermålningsbar	Ja

**Bostik AB**, Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg Tlf: +46 (0)42-19 50 00, Fax: +46 (0)42 19 50 21, [www.bostik.se](http://www.bostik.se)

#### KONTAKTA OSS

**TLF 042-19 50 00**  
**[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)**

Disclaimer: De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens förhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.