

DECOR 787 600 MM SVART MED MOTOR

Artikelnummer: 527.41.7862.2 **A+**



Pris kr. 6995,00

Priser är angivna inkl. moms

SÄRSKILDA EGENSKAPER

- Klassisk fläktkåpa i rostfritt, vitt eller svart utförande
- Energisnål LED-belysning
- Soft touch
- Möjlighet till balanserad ventilation med hjälp av Trigger Modul

TILLBEHÖR

Beskrivning	Artikelnummer	Pris
	535.41.0500.9	425,00
Specialskorsten, svart, L:2x1000 mm	537.41.1002.9	1245,00
Prolink Basic I	536.99.1500.9	3950,00
Thermex Plasmex®-filter I - Runt	535.10.1000.9	7500,00
Prolink Premium I	536.99.1504.9	8725,00
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	11450,00
Thermex Trigger Link Modul	536.99.1000.9	1925,00

PRODUKTSPECIFIKATIONER

MODELL:	Väggmonterade
MATERIAL:	Svartlackerad
MÅTT:	600,00 mm
HASTIGHETER (EX. BOOST):	3
BOOST:	Ja
FILTER:	Alufilter
FÄRGTEMPERATUR:	3000 Kelvin

TEKNISKA DATA

SPÄNNING:	230,00 V
KANAL:	150,00 mm
ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING:	40,30 kWh/a
ENERGIEFFEKTIVITETSINDEX:	43,50
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE:	A+
FLÖDESDYNAMISK EFFEKTIVITET:	34,40
FLÖDESDYNAMISK EFFEKTIVITETSKLASS:	A
BELYSNINGSEFFEKTIVITET:	38,00
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS BELYSNING:	A
FETTFILTRERINGSEFFEKTIVITET:	80,70
FETTFILTRERINGSEFFEKTIVITETSKLASS:	C
LUFTFLÖDE MIN.:	331,90 m3/h
LUFTFLÖDE MAX.:	605,30 m3/h
LUFTFLÖDE V. BOOST:	724,00 m3/h
LUFTBURET AKUSTISKT BULLER MIN.:	48 dB(A)
LUFTBURET AKUSTISKT BULLER MAX.:	60 dB(A)
LUFTBURET AKUSTISKT BULLER V. BOOST:	68 dB(A)
EFFEKTFÖRBRUKNING I FRÅNLÄGE:	0,48 W
EFFEKTFÖRBRUKNING I STANDBY-LÄGE:	0,00 W
TIDÖKNINGSFAKTOR:	0,80
UPPMÄTTA FLÖDESVÄRDE VID BÄSTA EFFEKTIVITETSPUNKT:	388,30 m3/h
DEN UPPMÄTTA FLÖDESVÄRDET FÖR STATISKA TRYCKSKILLNAD VID BÄSTA EFFEKTIVITETSPUNKT:	444,00 Pa
DEN UPPMÄTTA VÄRDET FÖR ELEKTRISKA INEFFEKT VID BÄSTA EFFEKTIVITETSPUNKT:	138,00 W
LJUSSYSTEMETS NOMINELLA EFFEKTFÖRBRUKNING PÅ KOKYTAN:	2,60 W
LJUSSYSTEMETS GENOMSNITTLIGA BELYSNING PÅ KOKYTAN:	100 lux