




INSTALL IT. TRUST IT.

ArmaFinish HN

Den elastiska färgen är avsedd för skydd och täckning av ArmaFlex

- // Färg som inte droppar
- // Permanent elastisk
- // Väderbeständig
- // God åldersbeständighet

www.armacell.com



 **armacell**[®]
ArmaFlex[®]

TEKNISKA DATA - ARMAFINISH HN

Kort beskrivning	Armafinish HN är en färg som förblir permanent elastisk, den är motståndskraftig mot vittring och har god åldringsbeständighet.
Materialtyp	Droppfri färg.
Produktens färgsortiment	White (RAL-9003), Grey (RAL-7046), Blue (RAL-5015), Red (RAL-3016)
Tillämpningar	Skydd av ArmaFlex isoleringsmaterial vid installation utomhus och för märkningsändamål för inomhusbruk.
Installation	All ArmaFlex-isolering (utom HT/ArmaFlex och ArmaFlex produkter baserade på Armaprene, se relevant produktdatablad) som installeras utomhus kan målas med två lager ArmaFinish HN. Färg kan appliceras med en borste eller rulle. Rengör verktygen med vatten.
Anmärkningar	Oskyddad ArmaFlex får inte utsättas för utomhusmiljö i mer än 3 dagar, så färgen ska appliceras så snart som möjligt. Den skyddande färgen bör inspekteras med jämna mellanrum. Inom 2 år ska ytterligare två lager appliceras.

Egenskaper	Värde / Bedömning	Standard / testmetod
Hälsa och miljö		
Hälsospekter	Säkerhetsdatablad finns tillgängliga på begäran.	
Andra tekniska funktioner		
Tillämpningsvillkor	Applikerings temperatur: + 10 °C till + 30 °C maximal relativ luftfuktighet: 80%.	
Härdningstid	Torktid vid + 20 °C: ca 2 timmar. Det är också nödvändigt att tillåta minst denna tid mellan målningar; det andra beläggningsskiktet måste appliceras inom 7 dagar.	
Kassering och återvinning	Tilldelning av ett avfallskodnummer, enligt Europeiska avfallskatalogen, bör ske i samförstånd med det regionala avfallsföretaget. Rester ska tas bort från förpackningen och kasseras i enlighet med bestämmelserna för avfallshantering. Ofullständigt tömda förpackningar ska kasseras i den form av bortskaffande som anges av den regionala avfallsregler. Mer information finns i produktens säkerhetsdatablad.	
Riskklass	Inte klassificerad som farlig i enlighet med transportbestämmelserna. Mer information finns i säkerhetsdatablad för material.	
Lagringstid	12 månader	
Förvaring	Materialet ska förvaras i en tät och sluten behållare på en sval, välventilerad plats. Skyddas mot frost och förvaras inte under + 5°C.	
Förbrukning	Normal förbrukning: 0,25 l/m ² när två lager appliceras (motsvarar en torrfilmtjocklek på 0,26 mm).	

VÅRA KUNDER FÖRVÄNTAR SIG DET BÄSTA. VI ARBETAR HÅRT FÖR ATT ÖVERTRÄFFA DERAS FÖRVÄNTNINGAR.

Vi på Armacell vill skapa en unik kundupplevelse. Vi förstår utmaningarna inom dagens byggindustri och hjälper dig att lyckas med dina projekt. Vår heltäckande tjänst hjälper dig genom hela processen, från planering till leverans.



SERVICE OCH TEKNISK INFORMATION TILLGÄNGLIG DYGNET RUNT


På Armacell gör vi allt vi kan för att se till att ditt projekt löper på smidigt. Det är därför informationen om de Armacell-tjänster du drar nytta av är tillgänglig dygnet runt på webbplatsen Armacell.com och i våra planeringsverktyg (BIM, specifikationsdokument, ArmaWin och vår hållbara byggnadspolicy)

DEDIKERADE LOKALA KONTAKTER

Vi strävar efter att ha en öppen dialog med våra kunder. Från utbildningar på plats och webbseminarier med våra tekniska experter på Armacell som ger råd om projektplanering och säkerhetsinstruktioner till våra dedikerade lokala försäljnings- och kundtjänster, ditt lokala dedikerade Armacell-team arbetar med dig för att uppnå mer tillsammans.

DIGITALA INFORMATIONSFLÖDEN

Utöver allt från beställning till leverans erbjuder vi även digitala informationsflöden som EDI och andra välkända dataformat som används inom byggsektorn över hela världen.



VÅRA STANDARDLOGISTIKTJÄNSTER OMFATTAR

- // material som beställs levereras från våra anläggningar inom 48 timmar efter orderbekräftelse
- // fullastade lastbilar och pallar (ej blandade – 1 SKU per pall)
- // containerlast med standardgods
- // tullklarering (inklusive dokumentation) för standardleveranser utanför EU
- // process för farligt gods vid vägfrakt

VI GÅR BETYDLIGT LÄNGRE ÄN STANDARDTJÄNSTER OCH HAR ÄVEN YTTERLIGARE TJÄNSTER TILLGÄNGLIGA

OPTIMERADE FÖRPACKNINGAR

- kantskydd
- bandning
- dubbel sträckning
- förstärkt kartong med extra lager
- extra varningstejp

ETIKETTERING

- extra etikett för transportinstruktioner

EXTRA LEVERANSTJÄNSTER

- leverans i tid
- leverans med lyftplattform för delvis eller fullständig last
- express- och direktleverans
- boka en leveranstid via ditt EDP-system
- gaffeltruck för avlastning vid anläggning
- leveranser med flyg- och sjöfrakt
- leveransprocess för farligt gods vid flyg- och sjöfrakt



För att mildra ökande kostnader och minska produktionen av avfall erbjuder vi även en returtjänst för pallar* som innebär att pallar kan lämnas vid Armacells uppsamlingsplatser.

* Kontakta ditt lokala kundtjänstcenter för att se vilka av dessa tjänster som gäller i ditt land.

All data och teknisk information baseras på resultat som uppnåtts under de specifika förhållanden som definieras enligt de refererade teststandarderna. Trots att alla försiktighetsåtgärder vidtas för att säkerställa att nämnda data och teknisk information är uppdaterad, ger Armacell inte någon garanti, uttryckt eller underförstådd, angående riktigheten, innehållet eller fullständigheten av nämnda data och teknisk information. Armacell inte heller ta något ansvar gentemot någon person till följd av användningen av nämnda data eller teknisk information. Armacell förbehåller sig rätten att när som helst återkalla, ändra eller ändra detta dokument. Det är kundens ansvar att kontrollera om produkten är lämplig för den avsedda applikationen. Ansvaret för professionell och korrekt installation och efterlevnad av gällande byggföreskrifter ligger hos kunden. Detta dokument utgör inte en del av ett lagligt erbjudande att sälja eller att ingå avtal.

På Armacell är vi mycket måna om ditt förtroende, så vi vill att du ska känna till dina rättigheter, och vi vill göra det lättare för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi gör det. Om du vill få mer information om vår behandling av dina uppgifter kan du läsa vår dataskyddspolicy.

© Armacell, 2025. Alla rättigheter reserverade. Varumärken följt av © eller TM är varumärken som tillhör Armacell Group.

Tillbehör | ArmaFinish HN | TDS | 112025 | sv-SE

OM ARMACELL

Armacell är utvecklaren av cellgummi för teknisk isolering och är en ledande leverantör av tekniskt skum. Vi står bakom innovativa och säkra termiska och mekaniska lösningar som skapar ett hållbart värde för våra kunder. Armacells produkter bidrar på ett betydande sätt till att driva på energieffektiviteten över hela världen. Med över 3 100 anställda och 26 produktionsanläggningar i 20 länder driver företaget två huvudsakliga verksamheter, produktion av avancerad isolering och specialutformat skum. Armacell fokuserar på isoleringsmaterial till teknisk utrustning, högpresenterande produkter för akustisk, lättviktsapplikationer, PET-produkter av återvunnet material, nästa generations Aerogel-filtteknik och passivt brandskydd.

Mer information finns på:
www.armacell.com

