

Tigersåg LXT®

DJR189Z

18V • 0 – 3 100 min⁻¹ • 22 mm

Kompakt och samtidigt kraftfull tigersåg.

Tigersågen har ett starkt växelhus som ökar hållbarheten, minskar vibrationerna samt gör sågen snabbare och mer effektiv. DJR189 är också utrustad med en kolborstfri motor, elektronisk broms samt XPT (förbättrad skydd mot vatten och damm). OBS! Levereras utan batteri och laddare.



TEKNISK SPECIFIKATION

Kolborstfri motor	✓
Spänning LXT	✓
Spänning	18 V
Batterityp	Li-ion
Skyddssystem för batteri	✓
Slag per minut	0 - 3100 min ⁻¹
Slaglängd	22 mm
Kapacitet: trä	255 mm
Max sågkapacitet stålrör	130 mm
Ljudeffektnivå	99 dB(A)
Ljudtrycksnivå	88 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå: spånskiva	9,0 m/sec ²
Vibrationsnivå: träkapning	8,7 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Nettovikt	1,85 kg
Vikt med standardbatteri	2,2 - 2,5 kg

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- LED-belysning ger god sikt på arbetsstycket.
- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.

EAN KOD 0088381770972

Länk till produktsida - www.makita.se



RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

STANDARDTILLBEHÖR

B-05038

Tigersågsblad Super Express 150x0,9

B-05044

Tigersågsblad universal 150x0,9 mm

B-05153

Tigersågsblad HCS 200x1,0 mm, 5 st

VALBARA TILLBEHÖR

B-05038

Tigersågsblad Super Express 150x0,9

B-05044

Tigersågsblad universal 150x0,9 mm

B-05153

Tigersågsblad HCS 200x1,0 mm, 5 st

ANDRA

Användarmanual



Sprängskiss

