

Köks- och ventilations slang KF



Användningsområde

KF är godkänd som anslutning mellan köksfläkt/spiskåpa och imkanal samt som anslutning mellan ventilationskanal och don. Ventilationskanal i ett bostadshus eller inom brandceller där brandfarlig verksamhet ej förekommer. Typgodkänd enligt TG-bevis nr 0835.

Utförande

PVC belagd polyesterväv med stomme av bronsbelagd spiralfjäder. Spiralen är helt inbäddad i överlappssömmarna som är svetsade på ett sådant sätt att slangens får en slät insida. Färg: grå.

Standardlängd

6 meter.

Egenskaper

Slangen har god resistens mot kemikalier och röta. Den har låg vikt och är axiellt hoptryckbar.

KF uppfyller

- Relevanta krav i Boverkets byggregler (1:4, 5:231, 5:526, 5:5332).
- Relevanta krav i PBL (kap 8, 4§ - Tekniska egenskaper)
- Täthetsklass C enligt EN 13180, 6:25, 6:255
- Brandteknisk klass E eller svårantändligt material enl. EN 13501-1
- Max övertryck +3 000 Pa

Temperaturområde

30°C till +80°C.

Tillbehör

Lämplig slangklämma för ventilation: SBF.
För anslutning till köksfläkt: SKF.

Dimensioner / Vikt

Invändigt Ø mm	Vikt, 6 m g
82	0,9
102	1,1
127	1,5
152	1,8
160	1,9
203	2,6
254	3,5
318	4,4
408	5,6
510	7
630	8,4

Beställningsexempel

Köksfläktsslang KF - 125

Produkt _____

Dimension _____

Tryckfallsdiagram, raka slangar

