

Tigersåg LXT®

DJR187Z

18V • 0 – 3 000 min⁻¹ • 32 mm

Kolborstfri tigersåg med en slaglängd på 32 mm.

Tigersåg med nyutvecklat växelhus som ökar hållbarheten, minskar vibrationerna samt gör sågen snabbare och mer effektiv. OBS! Levereras utan batteri och laddare.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning LXT	✓
Spänning	18 V
Batterityp	Li-ion
Slag per minut	0 - 2300 / 3000 min ⁻¹
Slaglängd	32 mm
Kapacitet: trä	255 mm
Max sågkapacitet stålrör	130 mm
Ljudeffektnivå	95 dB(A)
Ljudtrycksnivå	87 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vikt med standardbatteri	3,4 - 3,8 kg
Vibrationsnivå, kapning av brädor	16,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor), kapning av brädor	1,5 m/sec ²
Mått (LxBxH)	439 x 83 x 231 mm
Vibrationsnivå, kapning av träbalk	15,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor), kapning av träbalk	1,5 m/sec ²

EAN KOD 0088381806121

Länk till produktsida - www.makita.se



ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Verktygsfritt bladbyte.
- LED-belysning ger god sikt på arbetsstycket.
- Extra bred upphängningskrok.
- eXtreme Protection Technology (XPT) är utvecklad för förbättrad damm- och vattenmotstånd för användning under hårda förhållanden
- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.
- Smal design med gummerat grepp för komfort



RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

■ VALBARA TILLBEHÖR

821620-5

Plastväska



B-05169

Tigersågblad BiM 130x0,9 mm



B-49834

Tigersågblad HM 130x1,25 mm



B-49840

Tigersågblad HM 228x1,25 mm



B-49856

Tigersågblad HM 280x1,25 mm



B-55566

Tigersågblad karbid 80x1,25 mm



B-55572

Tigersågblad karbid - 130x1,25 mm



B-55572-10

Tigersågblad, 152x1,25 mm, 8 TPI,



B-55588

Tigersågblad karbid - 205x1,25 mm



B-55588-10

Tigersågblad, 228x1,25 mm, 8 TPI,



B-55594

Tigersågblad karbid - 280x1,25 mm



■ ANDRA

Användarmanual



Sprängskiss

