

Farmarskruv lättbalk

Användningsområde:

Lättbalkskruv används vid montering av profilerad plåt mot lättbalk (1-3 mm).

Beskrivning:

Tillverkad av sätthärdat kolstål (C1022), förzinkad 20µm + pulverlack polyester min 40µm.

Bricka: Tätningsbricka 14 mm av aluminium med påvulkaniserat EPDM-gummi.

Spårtyp: 6-kantshuvud med fläns

Nyckelvidd: 8 mm

Borrkapacitet: 1-3 mm

Korrosivitetsklass: C3

**Monteringsanvisning:**

Skruvn får ej överdras vid montering då tätningsbrickan kan skadas.

Rekommenderat varvtal: 1600r/min

Dim. 4,8 x 19

Artnr	Kulör	Antl /frp
85200200	Förzinkad	250
85200201	Svart RAL 9011	250
85200209	Blå RAL 5009	250
85200219	Grå RAL 7011	250
85200220	Grå RAL 7024	250
85200222	Röd RAL 3009	250
85200242	Röd PL 42	250
85200245	Silver RAL 9006	250
85200254	Gul RAL 1002	250
85200256	Brun RAL 8017	250
85200278	Röd RAL 8004	250
85200280	Vit RAL 9010	250

Lackas i andra färger vid förfrågan.

Distribueras av Bevego Byggplåt & Ventilation AB

Box 168, 441 24 Alingsås

www.bevego.se

Telefon: 0322-67 14 00

E-post: info@bevego.se

Marcus Andersson

2023-08-16