

ISOVER CLIMCOVER CR Alu2

Användningsområde

ISOVER CLIMCOVER CR Alu2 används till värme- och kondensisolering av ventilationskanaler. CLIMCOVER CR Alu2 kan i övrigt användas till värmeisolering av rör och behållare samt isolering av kalla installationer (0°C till +10°C).

Produkt

ISOVER CLIMCOVER CR Alu2 är tillverkad av obrännbar eckad glasull. Veckningen ger tryckhållfasthet. Glasullen är vattenavvisande och är inte kapillärsugande. Ytskiktet består av glastrådsarmerad aluminiumfolie.

Förpackning

ISOVER CLIMCOVER CR Alu2 leveras i krympplastad rulle på hög pall, 12 alt 18 rlr/pall. Pallstorlek 1200x1200x2550 mm.

Artnr	Längd	Bredd	Tjocklek	m ² /pall	Förp	Min kvant per best
35 249 03003	8150	1200	30	176,04	Pall	10 pallar
35 249 04003	6000	1200	40	129,60	Pall	10 pallar
35 249 05003	4800	1200	50	103,68	Pall	
35 249 06003	4000	1200	60	86,40	Pall	
35 249 07003	3400	1200	70	73,40	Pall	10 pallar
35 249 08003	3000	1200	80	64,80	Pall	
35 249 10003	3750	1200	100	54,00	Pall	

Produkten är en beställningsvara. Kontakta Kundservice.



Montering och bearbetning

ISOVER CLIMCOVER CR Alu2 tillskärs bäst med en storbladig kniv, som ISOVER Isolerkniv. CR-mattan monteras med bandning eller spirallindning. Vid kondensisolering tejpas samtliga skarvar med ISOVER Aluminiumtejp.

Förpackning: Krympplastad rulle på hög pall.

Euroklass: A2-s1,d0

Högsta användningstemperatur: 250°C

Ytbeklädnaden: Max 120°C

CE-märkt

Densitet: ca 35 kg/m³

Deklarerad värmekonduktivitet enl SS-EN ISO 13787:

Medeltemp °C	10	50	100	200	250
λ-värde W/m·°C	0,035	0,041	0,050	0,073	0,086