



ULF THULIN AB
 Regementsgatan 2
 SE 211 42 Malmö
 Sverige, Sweden

Tel: + 46 (0) 40 293020
 Mail: info@uthulin.se
 URL: www.uthulin.se
 Org.nr: 556100-1354

DATABLAD

Kvalitet:		Artikelnummer:	
Silikaväv 1220 VD2		104737	
		2014-01-01	
Typ:		Upplysningar:	
Vermikulit belagd silika väv		Bland annat lämplig för "Heta Arbeta"	
Karaktär	Enhet	Test data	Test metod
Vikt	gr/m ²	1180 5%	DIN EN 12127
Total vikt	gr/m ²	1220 5%	DIN EN 12127
Bredd	mm	920	DIN EN 1773
Tjocklek	mm	1,3	DIN EN ISO 5084
Vävsätt		Satin	ISO 9354
Konstruktion warp		19,0 tråd/cm PS6 - 400 Tex	DIN 53830-3
Konstruktion weft		12,0 tråd/cm PS6 - 400 Tex	DIN 53830-3
Dragstyrka warp	N/cm	800	EN ISO 13934-1
Dragstyrka weft	N/cm	500	EN ISO 13934-1
Temperatur	°C	1000 1000	Väv Beläggning/laminering
Beläggning		40gr/m ²	
Typ beläggning		Vermikulit	
Meter/rulle	M	50	
Brandklass		Obrännbart material	DIN 4102-1 A2
Övrig information			