

DHS680Z

Kolborstfri motor	1
Max sågdjup vid 90°	57 mm
Max sågdjup vid 45°	41 mm
Max sågdjup vid 50°	37 mm
Max gervinkel (v/h)	50 °
Varvtal (min-1)	5000
Skyddssystem för batteri	1
Li-ion batteri 18V	-
Klingans Ø	165 mm
Håldiameter	20 mm
Ljudeffektnivå	94 dB(A)
Ljudtrycksnivå	83 dB(A)
Buller måttolerans (K-faktor)	3 dB(A)



STANDARD EQUIPMENT: 164095-8 Parallellanslag , 196961-1 Dammunstycke , 783203-8 Insexnyckel 5 mm, B-09173 Sågklinga HM 165x20x1,5 mm, 24T

- Lätt konstruktion tack vare bord och skärskydd av magnesium.
- Kolborstfri motor.
- LED-belysning för att ge god sikt på arbetsstycket.
- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.
- Säkerhetsbrytare förhindrar oavsiktlig start av maskinen.
- Det ergonomiska och gummibeklädda handtaget medför en säker och komfortabel arbetsställning.
- Dammunstycke kan monteras för anslutning till dammsugare.
- Batteriindikator.