

## DECOR 787 600 MM VIT MED MOTOR

Artikelnummer: 527.41.7861.2 **A+**



Pris kr. 6995,00

Priser är angivna inkl. moms

### SÄRSKILDA EGENSKAPER

- Klassisk fläktkåpa i rostfritt, vitt eller svart utförande
- Energisnål LED-belysning
- Soft touch
- Möjlighet till balanserad ventilation med hjälp av Trigger Modul

### TILLBEHÖR

| Beskrivning                       | Artikelnummer | Pris     |
|-----------------------------------|---------------|----------|
|                                   | 535.41.0500.9 | 425,00   |
| Specialskorsten, vit, L:2x1000 mm | 537.41.1001.9 | 1245,00  |
| Prolink Basic I                   | 536.99.1500.9 | 3950,00  |
| Thermex Plasmex®-filter I - Runt  | 535.10.1000.9 | 7500,00  |
| Prolink Premium I                 | 536.99.1504.9 | 8725,00  |
| Prolink Plasmex I                 | 536.99.1502.9 | 11450,00 |
| Thermex Trigger Link Modul        | 536.99.1000.9 | 1925,00  |

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| MODELL:                  | Väggmonterade |
| MATERIAL:                | Vitlackerad   |
| MÅTT:                    | 600,00 mm     |
| HASTIGHETER (EX. BOOST): | 3             |
| BOOST:                   | Ja            |
| FILTER:                  | Alufilter     |
| FÄRGTEMPERATUR:          | 3000 Kelvin   |

## TEKNISKA DATA

|                                                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| SPÄNNING:                                                                             | 230,00 V    |
| KANAL:                                                                                | 150,00 mm   |
| ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING:                                                              | 40,30 kWh/a |
| ENERGIEFFEKTIVITETSINDEX:                                                             | 43,50       |
| ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE:                                                            | A+          |
| FLÖDESDYNAMISK EFFEKTIVITET:                                                          | 34,40       |
| FLÖDESDYNAMISK EFFEKTIVITETSKLASS:                                                    | A           |
| BELYSNINGSEFFEKTIVITET:                                                               | 38,00       |
| ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS BELYSNING:                                                   | A           |
| FETTFILTRERINGSEFFEKTIVITET:                                                          | 80,70       |
| FETTFILTRERINGSEFFEKTIVITETSKLASS:                                                    | C           |
| LUFTFLÖDE MIN.:                                                                       | 331,90 m3/h |
| LUFTFLÖDE MAX.:                                                                       | 605,30 m3/h |
| LUFTFLÖDE V. BOOST:                                                                   | 724,00 m3/h |
| LUFTBURET AKUSTISKT BULLER MIN.:                                                      | 48 dB(A)    |
| LUFTBURET AKUSTISKT BULLER MAX.:                                                      | 60 dB(A)    |
| LUFTBURET AKUSTISKT BULLER V. BOOST:                                                  | 68 dB(A)    |
| EFFEKTFÖRBRUKNING I FRÅNLÄGE:                                                         | 0,48 W      |
| EFFEKTFÖRBRUKNING I STANDBY-LÄGE:                                                     | 0,00 W      |
| TIDÖKNINGSFAKTOR:                                                                     | 0,80        |
| UPPMÄTTA FLÖDESVÄRDE VID BÄSTA<br>EFFEKTIVITETSPUNKT:                                 | 388,30 m3/h |
| DEN UPPMÄTTA FLÖDESVÄRDET FÖR STATISKA<br>TRYCKSKILLNAD VID BÄSTA EFFEKTIVITETSPUNKT: | 444,00 Pa   |
| DEN UPPMÄTTA VÄRDET FÖR ELEKTRISKA INEFFEKT<br>VID BÄSTA EFFEKTIVITETSPUNKT:          | 138,00 W    |
| LJUSSYSTEMETS NOMINELLA EFFEKTFÖRBRUKNING<br>PÅ KOKYTAN:                              | 2,60 W      |
| LJUSSYSTEMETS GENOMSNITTLIGA BELYSNING PÅ<br>KOKYTAN:                                 | 100 lux     |