

Euroband Extra


Utfärdad av Lensonprodukter AB



LENSON 

Göteborg September 2002

Lensonprodukter AB
Box 9093
400 92 Göteborg
Tel: 031-288900
Fax: 031-288931
e-mail: info@lenson.se



Euroband Extra

Applicering sker enligt följande:

- 1) Ytan som skall appliceras mot skall vara fast och rengjord samt fri från damm, fett och smuts. Betong, takpapp eller andra porösa ytor bör förbehandlas med Euroband Primer. Vid applicering på plåt, metall samt plastytor behövs normalt ingen primer.
- 2) Stryck ut primer på ytan som skall täckas. Låt torka minst 30 minuter (torktiden beror på lufttemperatur). Primern skall vara torr vid applicering av Eurobandet för bästa fästförmåga.
- 3) Avlägsna skyddsfilmerna och tryck sedan fast Euroband på ytan.
- 4) Bearbeta hela ytan efter applicering med rejält tryck för att få en god vidhäftning, använd eventuellt en kraftig borste eller rulle. Eventuell överlappning skall vara minst 25mm.

Underlaget har betydelse

Bästa fästförmågan har visat sig vara rena betongytor. Löst underlag t.ex. löst sittande färg skall avlägsnas före applicering. Ojämna ytor, målade ytor eller ytor med annan behandling kan försämra fästförmågan. Vi rekommenderar i dessa fall alltid provlimning för att försäkra sig om lämpligheten för det aktuella underlaget.

Viktiga noteringar för bästa resultat

Appliceringstemperaturen är angiven till lägst +7°C. Vid lägre temperatur använd med försiktighet värmepistol eller gasol. OBS! Viktigt är att inte överhettas bandet vid uppvärmning, då kan limförmågan försämrast. Värm bandet till mellan 20°C och 30°C före applicering.

Teknisk data:

Folie:	40 microns aluminiumfolie, polyester förstärkt och försedd med topplack (tjocklek 0,1mm)
Fästmassa:	Polymer modifierad bitumen (tjocklek 1,3mm)
Draghållfasthet:	4,5N/mm
Brottöjning:	100%
Rivhållfasthet:	11N
Total tjocklek:	1,4mm
Appliceringstemperatur:	+7° till +35°C
Temperaturområde:	-15°C till +80°C (med full elasticitet enl. DIN 52 123)
Hållbarhet efter applicering:	Ca. 10 år vid normal utomhus miljö
Lagrings temperatur:	0°C till 25°C
Lagrings tid:	24 mån