

Oktapin

-Isolerstift med fast isolerad eller oisolerad bricka

Oktapin Isolerstift med isolerad eller oisolerad bricka

Svensktillverkat isoleringsstift för användning vid montering av isolering med nätmatta eller aluminiumfolie på ventilationskanaler och rörledning. Brickans isolering minskar risken för en dålig svets och brännmärken i folien. Stift med oisolerad bricka används normalt vid skivor och mattor utan ytbeläggning. Materialet och spetsen på stiftet ger mycket bra svetsegenskaper, detta underlättar en säker och enkel svetsprocess. Brickans infästning i stiftet ger en stark förbindning med minimal risk för att brickan ska lossna.

Bredd på brickan 38 mm.
Diameter på stiftet 2,7 mm.
Längder 19- 169 ±1 mm.
Galvaniserat stål i både brickan och stiftet.

Vill du ha mer information, kontakta oss gärna.

BM Svets AB

Ruskvädersgatan 13

418 34 Göteborg

031-712 48 80

info@bmsvets.se


www.bmsvets.se

Artikelnummer:

OKT-2,7-XXMM INS= Isolerad bricka

OKT-2,7-XXMM= Oisolerad bricka

LÄNGD	LÄMPLIG FÖR ISOLERINGS-TJOCKLEK*)		
	HÅRD	MEDIUM	MJUK
OKT-2,7-19MM	15 mm	20 mm	20 mm
OKT-2,7-23MM	20 mm		
OKT-2,7-25MM		25 mm	25 mm
OKT-2,7-27MM	25 mm		
OKT-2,7-29MM		30 mm	30 mm
OKT-2,7-33MM	30 mm	35 mm	35 mm
OKT-2,7-38MM	35 mm		40 mm
OKT-2,7-40MM		40 mm	
OKT-2,7-43MM	40 mm	45 mm	45 mm
OKT-2,7-49MM	45 mm	50 mm	50 mm
OKT-2,7-53MM	50 mm	55 mm	55mm
OKT-2,7-57MM	55 mm		60 mm
OKT-2,7-60MM		60 mm	
OKT-2,7-63MM	60 mm	65 mm	65 mm
OKT-2,7-69MM		70 mm	70 mm
OKT-2,7-73MM	70 mm	75 mm	75 mm
OKT-2,7-83MM	80 mm	85 mm	85 mm
OKT-2,7-90MM		90 mm	90 mm
OKT-2,7-93MM	90 mm	95 mm	95 mm
OKT-2,7-98MM	95 mm	100 mm	100 mm
OKT-2,7-103MM	100 mm	105 mm	105 mm
OKT-2,7-114MM	110 mm	115 mm	115 mm
OKT-2,7-117MM	115 mm	120 mm	120 mm
OKT-2,7-123MM	120 mm	125 mm	125 mm
OKT-2,7-127MM	125 mm	130 mm	130 mm
OKT-2,7-133MM	130 mm	135 mm	135 mm
OKT-2,7-137MM	135 mm	140 mm	140 mm
OKT-2,7-142MM	140 mm	145 mm	145 mm
OKT-2,7-148MM	145 mm	150 mm	150 mm
OKT-2,7-152MM	150 mm	155 mm	155 mm
OKT-2,7-162MM	160 mm	165 mm	165 mm
OKT-2,7-169MM	165 mm	170 mm	170 mm



Galvaniserad bricka



Isolerad undersida



Oisolerad undersida

*) Exempel på isoleringstyp:

Hård= Skivor med densitet på ca 80 kg/m³ eller mer

Medium= Lamellmattor med densitet på ca 35 kg/m³

Mjuk= Nätmattor med densitet på ca 100 kg/ m³

Oktapin Black

-Isolerstift med fast isolerad bricka

Oktapin Black Isolerstift med isolerad bricka med svart översida

Svensktillverkat isoleringsstift för användning vid montering av svart isolering med nätmattna eller aluminiumfolie på ventilationskanaler och rörledningar. Brickans isolering minskar risken för en dålig svets och brännmärken i folien.

Material och spetsen på stiftet ger mycket bra svetssegenskaper, detta underlättar en säker och enkel svetsprocess. Brickans infästning i stiftet ger en stark förbindning med minimal risk för att brickan ska lossna.

Bredd på brickan 38 mm.
Diameter på stiftet 2,7 mm.
Längder 19- 169 ±1 mm.
Svart galvaniserat stål i brickan.
Galvaniserat stål i stiftet.

Vill du ha mer information, kontakta oss gärna.



ART.NR	LÄMPLIG FÖR ISOLERINGS-TJOCKLEK*)	
	HÅRD	MJUK
OKTB-2,7-29MM INS		30 mm
OKTB-2,7-39MM INS		40 mm
OKTB-2,7-43MM INS	40 mm	
OKTB-2,7-49MM INS		50 mm
OKTB-2,7-53MM INS	50 mm	
OKTB-2,7-59MM INS		60 mm
OKTB-2,7-63MM INS	60 mm	
OKTB-2,7-69MM INS		70 mm
OKTB-2,7-73MM INS	70 mm	
OKTB-2,7-79MM INS		80 mm
OKTB-2,7-83MM INS	80 mm	
OKTB-2,7-93MM INS	90 mm	
OKTB-2,7-98MM INS		100 mm
OKTB-2,7-103MM INS	100 mm	
OKTB-2,7-117MM INS		120 mm

*) Exempel på isoleringstyp:

Hård= Skivor med densitet på ca 80 kg/m³ eller mer

Mjuk= Nätmattna med densitet på ca 100 kg/ m³

BM Svets AB

Ruskvädersgatan 13

418 34 Göteborg

031-712 48 80

info@bmsvets.se

www.bmsvets.se