


Prestandadeklaration, PD-T-001



Undertecknad, representerande
T-Emballage AB, intygar härmed
att följande produkt/er:

Luft och ångspärr, Byggfolie och T-Tät

är i enlighet med förutsättningarna
enligt följande EG Direktiv:

89/106/EG Byggproduktdirektivet

samt uppfyller kraven i den
harmoniserade EN-standarden:

SS-EN 13984:2012 Flexibla tätskikt
- Ångspärrar av plast och gummi

Tillverkare/ Distributör

T-Emballage AB

Adressinformation

Nydalavägen 14, 574 35 VETLANDA

Produktbeskrivning: **T-Tät Robust**

Luft och ångspärr av polyeten

Produktbeskrivning: **T-Tät Standard**

Luft och ångspärr av polyeten

Produktbeskrivning: **T-Tät Premium**

Luft och ångspärr av polyeten

Avsedd användning

Luft- och ångspärr Typ A (inre klimatskärm) i
bruksstadiet inbyggd i huskonstruktion.

CE-märkningsinformation
Egenskaper
(provning av Anmält organ)

T- Tät Robust

Reaktion vid brand: Klass F

Vattentäthet: ok

Ångtäthet: $>3000 \times 10^3 \text{ s/m}$ (Sd, $> 90 \text{ m}$)

T- Tät Standard

Reaktion vid brand: Klass F

Vattentäthet ok

Ångtäthet $>2400 \times 10^3 \text{ s/m}$ (Sd, $> 60 \text{ m}$)

T- Tät Premium

Reaktion vid brand: Klass F

Vattentäthet ok

Ångtäthet $>1500 \times 10^3 \text{ s/m}$ (Sd, $> 50 \text{ m}$)

CE-märkningsinformation
Egenskaper

T- Tät Robust/Standard/Premium

Beständighet: Ja (enligt EN1296, EN1931)

Kemikalieresistens: Ja (enligt annex c, EN12311-2)


Rivstyrka: $> 60 \text{ N}$

Draghållfasthet: $> 20 \text{ Mpa}$

Brottöjning $> 500\%$

Farliga ämnen Nej

PrestandadeklARATION, PD-T-001



Anmält organ	SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 BORÅS, Sweden VTT-Technical Research Center of Finland, PB 1000, FI-02044-VTT
System	3
Typprovningsrapport	0402-CPD-142106, 0402-CPD-142107 VTT-S-08677-07, 0402-CPD- 153403

Vetlanda, 2 november 2017

Urban Alverhed (VD T-Emballage AB)