

Tekniskt datablad

Produktinformation

PERFORM® Flexibel taktäckning är ett miljövänligt taktäckningsmaterial som används vid taktäckning. Materialet behandlas och monteras på samma sätt som bly, men fogar vulkaniseras med PERFORM Klæber, som levereras i patroner.

Allmänna data

PERFORM® Flexibel taktäckning är en komposit bestående av ett expanderat metallgaller av aluminium som är ingjutet i ett silanmodifierat polymergummi.

Tjocklek	2,1 mm, $\pm 0,1$, $+0,3$ mm (*)
Skrymdensitet	1 913 kg/m ³ motsvarande 3,5 kg/m ²
Leveransmått	Rullar levereras som standard i 4 meters längd och flera olika bredder. Toleransen på bredd- och längdmått är ± 5 mm
Färger	PERFORM® Flexibel taktäckning levereras antingen grå, svart, röd eller brun.

(*) Plattorna mäts med mikrometerskruv, 0–25 mm, 16 timmar efter produktion. Observera att plattans tjocklek enkelt kan ändras vid bearbetning. Perform's garanti är fortfarande giltig när tjockleken efter bearbetning är mindre än toleransen.

Tekniska data

Temperatur	Beständig vid temperaturer mellan -40 °C och +90 °C
UV och ozon	PERFORM® Flexibel taktäckning är UV- och ozonbeständig
Väderbeständighet	Åldrings- och väderbeständig
Löslighet	Olöslig i vatten
Täthet	PERFORM® Flexibel taktäckning är vattentät
Garanti	Perform A/S erbjuder 10 års garanti på PERFORM® Flexibel taktäckning

OBS! Om det sker dränering från koppar eller bitumen (takpapp) till Perform ska Perform Extra Protection appliceras på Perform-ytan. Om anvisningarna inte följs upphör garantin att gälla!

Säkerhet och miljö

Hälsoriskklass	Ingen
Brandriskklass	Ingen
Miljömärkning	Polymer: MAL-kod 00-1 (komponent A) och 1-1 (komponent B) (1993) Aluminium: Särskilt miljövänligt material – ingen miljömärkning