

Garantiåtagande för Plannja plåt

Objekt:	Fastighetsbeteckning:
Adress:	
Inköpsställe:	
Arbetet utfört av:	
Datum:	

För Plannjas leveranser gäller ABM07. Detta garantiåtagande utgör en specificering av ABM07 i tillämpliga delar. Garantin gäller från inköpsdatum för leveranser fr o m november 2019. Konsumenters rättigheter enligt lag påverkas inte av denna utfästelse.

Enligt angivna villkor garanterar Plannja att garantin täcker den strukturella integritet det vill säga att plåten inte erhåller genomrostning som kan leda till läckage inom garantitiden som följd av fabrikations- eller materialfel hos ZinkMagnesiumplåten.

ZinkMagnesium är ett levande material och patineras över tid, men beroende på miljö kan det ta olika tid och det behöver inte bli ett jämt resultat av patineringen. att använda rena handskar vid montering samt undvik lagring utomhus då vitrost eller svartrost lätt uppstår.

Tabell 1

Beläggning	Garanti mot genomrostning (teknisk)
	C1-C4
Plannja ZinkMagnesium 310	20 år

Tabell 2

Korrosivitetssklass	Miljöns korrosivitet	Miljöexempel
C1	Mycket låg	Uppvärmade utrymmen med torr luft och obetydliga mängder luftföroreningar, t ex kontor, affärer, skolor och hotell.
C2	Låg	Atmosfärer med låga halter luftföroreningar. Icke uppvärmda utrymmen med växlande temperatur och fuktighet. Låg frekvens av fukt-kondensation och låg halt luftföroreningar, t ex sporthallar, lagerlokaler.
C3	Måttlig	Atmosfärer med viss mängd salt eller måttliga mängder luftföroreningar. Stadsområden och lätt industrialiserade områden. Områden med visst inflytande från kusten, Utrymmen med måttlig fuktighet och viss mängd luftföroreningar från produktionsprocesser, t ex bryggerier, mejerier, tvätterier.
C4	Hög	Atmosfärer med måttlig mängd salt eller påtagliga mängder luftföroreningar. Industri och kustområden. Utrymmen med hög fuktighet och stor mängd luftföroreningar från produktionsprocesser, t ex kemiska industrier, simhallar, skeppsvarv.
C5-I	Mycket hög (Industriell)	Industriella områden med hög luftfuktighet och aggressiv atmosfär. Utrymmen med nästan permanent fukt-kondensation och stor mängd luftföroreningar.
C5-M	Mycket hög (Marin)	Kust- och offshoreområden med stor mängd salt. Utrymmen med nästan permanent fukt-kondensation och stor mängd luftföroreningar.

Garantitiden räknas från datum för leveransen till byggsplatsen eller 18 månader efter tillverkningen beroende på vad som inträffar först.

Villkor för garantin

Garantin gäller för Plannjaplåt använd till tak- eller väggbeklädnad förutsatt att montering, årlig besiktning och underhåll har skett på ett fackmässigt sätt och i enlighet med Plannjas gällande anvisningar och instruktioner. Broschyren Råd om val av material och underhåll av Plannjas produkter, som återfinns på www.plannja.se gäller som tillägg till detta garantiåtagande, varvid innehållet ska beaktas vid val av Plannja produkter, tillbehör, montage och underhåll.

Garantin gäller inte om produktens yta skadats vid montage av tex. falsslutaren

Garantin gäller vid användning av produkten i normal miljö enligt C1-C4, se tabell 2. Garantin gäller inte användning i särskilt korrosiv eller aggressiv miljö (C5 eller högre) t ex i luft med hög salthalt, som kustnära områden vid saltvatten, inte heller plåt i kontakt med vatten eller där korrosiva kemikalier, korrosiv rök, kondens och aska, cementdamm eller djurspillning som kan påverka ytan. Inte heller om produkten varit i kontakt med koppar, vätskeutströmning från kopparrör, tryckimpregnerat trä, bly, cementputs, kol, bitumen, järn, våt betong, vått timmer, mark eller andra ytor har undvikits och att plåten inte används i kontakt med fuktiga korrosiva material eller material som kan ge galvanisk korrosion.

Garantin gäller ej ytor med bättringsfärg.

Garantin omfattar inte skador som kan visas ha sin grund i felaktig lagring exempelvis fuktig, korrosiv miljö eller vid onormala temperaturer.

Produkten skall ha installerats inom 6 månader efter fakturadatum.

Produkten skall ha använts i miljöer med "normala väderleksförhållanden" inom angivna korrosionsklasser.

Reklamationskrav skriftligt till Plannja inom tre månader efter att skadan upptäckts eller borde upptäckas. Garantianspråk skämeddelas återförsäljaren/leverantören

Plannja eller Plannjas representant ges tillfälle att besiktiga produkten reklamerad enligt denna garanti.

Garantin gäller vidare under förutsättning att

- produkten är monterad enligt vid försäljningen gällande monteringsanvisningar och produktbroschyren.
- bearbetning sker i temperatur enligt vid försäljningen gällande Plannjas Tekniska datablad.
- maxanvändningstemperatur för Plannja beläggningssystem är max 80°C.
- lämpliga fästelement och tätningsmedel för gällande korrosivitetssklass används.
- produkten och dess beläggning inte skadas mekaniskt eller kemiskt.

- bearbetningsskador, som förorsakat genom brutet färgskikt åtgärdats genom bättringsmålning med anpassad bättringsfärg.
- metallspån som uppkommit vid kapning, borring eller motsvarande genast avlägsnas.
- Lutningen på taket är större än 1:16 (3,6°) så vatten kan avrinna fritt från alla plåtytor.
- ansamlingar av smuts eller andra avlagringar och områden i regnskugga har tvättats av på ett fackmässigt sätt.
- Produkten är monterad mer än 200 meter från hav med hög salthalt och inte heller eller på annat sätt utsätts för hög salthalt som kan klassas som C5.

Ersättningsregler

Om berättigade anspråk enligt denna garanti framställs åtar sig Plannja att efter eget val antingen svara för kostnaderna, helt eller delvis, beroende på plåtens ålder, fritt köparen inom max 60 dagar leverera nya produkter ur aktuellt tillgängligt sortiment, som ersättning för defekta. Kostnadsansvaret enligt garantin är begränsat till ursprungligt fakturavärde av reklamerad takavvattningsleverans. Plannja lämnar inte ersättning för förlust i näringsverksamhet.

Plannja ansvarar i intet fall för direkta eller indirekta förluster på grund av sådana skador som avses med denna garanti.

Motsvarande beläggningssgaranti för ersatta eller ommålade plåtar gäller återstoden av ursprungliggarantitid.

Ersättningens storlek tar hänsyn till att byggnaden fyllt sin funktion under ett antal år och till den återstående livslängden. Nedanstående riktlinjer tillämpas vid genomrostning (Tabell 3).

Förutsättning för garantibehandling är att plåtmaterialet kan identifieras med ordernummer och att fakturakopia eller annan inköpshandling för plåtmaterialet kan uppvisas.

Tabell 3

Tid år	Nya produkter Ersättning % av fakturavärde
0-10 år	100
>10-20 år	50

* se tabell 1 för garantitid.