

## Combokit LXT® DLX4156TX1

18V

Verktygspaket med 4 st kolborstfria maskiner.

Sladdlöst 18V combokit. Innehåller DDF486Z borrarvdragare, DTD153Z slagskruvdragare, DGA504Z vinkelslip samt DHS660Z cirkelsåg. Levereras med 2 st 5,0 Ah batterier med 45 min laddningstid, laddare samt väska.



### PRODUKTER I KIT



Borrarvdragare LXT®  
**DDF486**



Cirkelsåg LXT®  
**DHS660**



Slagskruvdragare LXT®  
**DTD153**

# Borrskruvdragare LXT®

## DDF486

18V • 130 Nm • 0 - 2 100 min<sup>-1</sup>

En kraftfull borrar-skruvdragare med kolborstfri motor för professionellt bruk.

En effektiv borrar-skruvdragare med två hastighetsområden för skruvdragning och borrarning. Ett mångsidigt verktyg för montörer, byggare och underhållsarbetare. Maskinen är utrustad med ett max. vridmoment på 130/65 Nm. Integrerad LED-lampa.



**LXT** **BL** **XPT**  
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning	18 V
Spänning LXT	✓
Kolborstfri motor	✓
Skyddssystem för batteri	✓
Varvtal	0 - 550 / 2100 min <sup>-1</sup>
Moment hård / mjuk	130 / 65 Nm
Momentjusteringar	21
Kapacitet: trä	76 mm
Kapacitet: stål	13 mm
Bitsfäste	1/2"-20UNF "
Borrchuck kapacitet	1,5 - 13 mm
Ljudtrycksnivå	74 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå: borrarning	≤ 2,5 m/sec <sup>2</sup>
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec <sup>2</sup>
Nettovikt	2,60 kg
Vikt med standardbatteri	2,3 - 2,6 kg

### ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Det smala handtaget gör maskinen smidig att använda.
- LED-belysning ger god sikt på arbetsstycket.
- Effektiv allroundmaskin för professionellt bruk.
- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.
- Elektronisk strömbegränsare med varningslampa.

Länk till produktsida - [www.makita.se](http://www.makita.se)



## Cirkelsåg LXT®

### DHS660

18V • 5 000 min<sup>-1</sup> • 165 mm

Hög kapacitet och effekt med kolborstfri motor.

Cirkelsåg med kolborstfri motor, 165 mm klinga och ett sågdjup på 57 mm. Sågbord i magnesium, lätt och kompakt design samt LED-ljus för bra sikt på arbetsstycket.



#### TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning	18 V
Spänning LXT	✓
Max sågdjup vid 90°	57 mm
Max sågdjup vid 45°	41 mm
Max sågdjup vid 50°	37 mm
Max gervinkel	0 / 50 °
Varvtal	5000 min <sup>-1</sup>
Skyddssystem för batteri	✓
Ljudeffektnivå	104 dB(A)
Ljudtrycksnivå	93 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå	≤ 2,5 m/sec <sup>2</sup>
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec <sup>2</sup>
Vikt med standardbatteri	2,9 - 3,2 kg
Mått (LxBxH)	270 x 186 x 250 mm
Kolborstfri motor	✓
Sågklinga diameter	165 x 20 mm

#### ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Elektronisk strömbegränsare med varningslampa.
- LED-belysning ger god sikt på arbetsstycket.
- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.
- Dammunstycke kan monteras för anslutning till dammsugare.
- Batteriindikator.

Länk till produktsida - [www.makita.se](http://www.makita.se)



# Slagskruvdragare LXT®

## DTD153

18V • 1/4" • 170 Nm • 0 – 3 400  
min<sup>-1</sup>

Hög prestanda med kolborstfri motor.

Lätt, kompakt och kolborstfri slagskruvdragare, endast 126 mm lång. Högt vridmoment på 170 Nm och ett varvtal på 3400 rpm.



**LXT** **BL** **XPT**  
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning	18 V
Spänning LXT	✓
Skyddssystem för batteri	✓
Kolborstfri motor	✓
Varvtal	0 - 3400 min <sup>-1</sup>
Max vridmoment slag	170 Nm
Kapacitet: standardbult	M5 - M16
Kapacitet: maskinskruv	M4 - M8
Kapacitet: höghållfastbult	M5 - M14
Antal slag	0 - 3600 min <sup>-1</sup>
Ljudeffektnivå	107 dB(A)
Ljudtrycksnivå	96 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå: fixeringsbult	13,0 m/sec <sup>2</sup>
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec <sup>2</sup>
Vikt med standardbatteri	1,3 - 1,6 kg
Mått (LxBxH)	126 x 79 x 238 mm

### ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Låg strömförbrukning tack vare kolborstfri motor.
- Slagskruvdragare med högt vridmoment.
- 1/4" bitsfäste.
- Det smala handtaget gör maskinen smidig att använda.
- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.
- LED-belysning ger god sikt på arbetsstycket.

Länk till produktsida - [www.makita.se](http://www.makita.se)



# PRODUKTER I KIT (Rek. pris inklusive moms)

## STANDARDTILLBEHÖR

831278-2

Väska tyg, 600x350x300 mm



## STANDARDAPPLIKATIONER

BL1850B (2x)

Batteri 5,0 Ah LXT®



DC18RC

Laddare LXT®



## ANDRA - DDF486

Användarmanual



Sprängskiss



## ANDRA - DHS660

Användarmanual



Sprängskiss



## ANDRA - DTD153

Användarmanual



Sprängskiss

