

SUPER SILENT GT 600 MM ROSTFRI/SVART MED MOTOR

Artikelnummer: 520.19.1108.2 



Pris kr. 7495,00

Priser är angivna inkl. moms

SÄRSKILDA EGENSKAPER

- Glastouch panel
- Motor med dubbel turbinhjul
- Möjlighet att styra fläkten från hällen via Top Link Modul
- Se Top Link video på www.thermex.se;

TILLBEHÖR

Beskrivning	Artikelnummer	Pris
	535.19.3600.9	235,00
Prolink Basic III	536.99.1550.9	3950,00
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	3150,00
Thermex Plasmex®-filter I - Runt	535.10.1000.9	7500,00
Prolink Premium III	536.99.1552.9	8725,00
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	11450,00
Thermex Trigger Link Modul	536.99.1000.9	1925,00

PRODUKTSPECIFIKATIONER

MODELL:	Skåpintegrerade
MATERIAL:	Svartlackerad med svart glas
MÅTT:	600,00 mm
HASTIGHETER (EX. BOOST):	3
BOOST:	Ingen
FILTER:	Dekorativt filter
FÄRGTEMPERATUR:	3000 Kelvin

TEKNISKA DATA

SPÄNNING:	230,00 V
KANAL:	150,00 mm
ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING:	27,70 kWh/a
ENERGIEFFEKTIVITETSINDEX:	56,00
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE:	B
FLÖDESDYNAMISK EFFEKTIVITET:	21,00
FLÖDESDYNAMISK EFFEKTIVITETSKLASS:	C
BELYSNINGSEFFEKTIVITET:	217,50
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS BELYSNING:	A
FETTFILTRERINGSEFFEKTIVITET:	83,20
FETTFILTRERINGSEFFEKTIVITETSKLASS:	C
LUFTFLÖDE MIN.:	184,00 m3/h
LUFTFLÖDE MAX.:	525,70 m3/h
LUFTBURET AKUSTISKT BULLER MIN.:	39 dB(A)
LUFTBURET AKUSTISKT BULLER MAX.:	66 dB(A)
EFFEKTFÖRBRUKNING I FRÅNLÄGE:	0,00 W
EFFEKTFÖRBRUKNING I STANDBY-LÄGE:	0,43 W
TIDÖKNINGSFAKTOR:	1,20
UPPMÄTTA FLÖDESVÄRDE VID BÄSTA EFFEKTIVITETSPUNKT:	233,00 m3/h
DEN UPPMÄTTA FLÖDESVÄRDET FÖR STATISKA TRYCKSKILLNAD VID BÄSTA EFFEKTIVITETSPUNKT:	197,00 Pa
DEN UPPMÄTTA VÄRDET FÖR ELEKTRISKA INEFFEKT VID BÄSTA EFFEKTIVITETSPUNKT:	60,60 W
LJUSSYSTEMETS NOMINELLA EFFEKTFÖRBRUKNING PÅ KOKYTAN:	1,60 W
LJUSSYSTEMETS GENOMSNITTLIGA BELYSNING PÅ KOKYTAN:	348 lux