

# Montageskruv låg

**Användningsområde:**

Montageskruv används vid montage av skivmaterial inom- och utomhus, mot trä- och stålregel (max 0,9 mm).

**Beskrivning:**

Brickhuvud, låg höjd 2,5mm. Tillverkad av härdad stål, belagd med ytbehandling av Protect4 (typgodkänd rostskyddsbeläggning i korrosivitetsklass C4).

Spårtyp: PH2

Borrkapacitet: 2 x 0,9 mm

Korrosivitetsklass: C4

**Monteringsanvisning:**

Rekommenderat varvtal: 2500r/min



Dim. 4,8 x 35

| Artnr     | Kulör           | Antl /frp |
|-----------|-----------------|-----------|
| 842026294 | Silver RAL 9007 | 500       |
| 842026474 | Silver RAL 9006 | 500       |
| 842026584 | Protect 4       | 500       |
| 842026604 | RAL 8004        | 500       |
| 842026634 | Svart RAL 9011  | 500       |
| 842026644 | Grå RAL 7024    | 500       |
| 842026654 | Röd RAL 3009    | 500       |
| 842026714 | Vit RAL 9010    | 500       |
| 842026844 | Grå RAL 7040    | 500       |

Lackas i andra färger vid förfrågan.