

Sandwichpanelskruv JT2-D-12H

För stålbalk max 12mm

För montering av sandwichpanel mot stålprofiler

Snabborrande skruv i stål för montering av sandwichpanel mot stålprofiler.


Borrkapacitet upp till 12,0 mm. Ø 5,5 mm gängdiameter och Ø 6,3 mm gängdiameter under skallen. Kan levereras med andra brickstorlekar. Borrspets i härdad kolstål.

Material: Stål

Ytbehandling: Climadur

Miljö: För användning utomhus

Utförande: Sexkanthuvud. Ledad rostfri bricka med tätning av EPDM-gummi.



Monteringsanvisning

Använd steglösa skruvdragare med djupanslag som håller varvtal max 1300r/m under idragningen.

Artnr	Dimension, mm	Diameter, mm	Längd, L, mm	Borrkap., mm
3564712614	5,5/6,3x80	5,5/6,3	80	12
3564912614	5,5/6,3x95	5,5/6,3	95	12
3565212614	5,5/6,3x115	5,5/6,3	115	12
3565412614	5,5/6,3x135	5,5/6,3	135	12
3565712614	5,5/6,3x155	5,5/6,3	155	12
3565812614	5,5/6,3x175	5,5/6,3	175	12
3569512614	5,5/6,3x195	5,5/6,3	195	12
3569612614	5,5/6,3x215	5,5/6,3	215	12
3567112614	5,5/6,3x235	5,5/6,3	235	12
3567212614	5,5/6,3x250	5,5/6,3	250	12
3567312614	5,5/6,3x275	5,5/6,3	275	12
3567412614	5,5/6,3x300	5,5/6,3	300	12