

## Plåtsax LXT®

# DJS161Z

18V • 4 300 min<sup>-1</sup>

Plåtsax med rak design för ökad kontroll och rörlighet.

Plåtsax med en minsta svängradie på 250 mm. Plåtsaxen skär remsor med gradfria kanter. Anti-restart funktion mot oavsiktlig start. OBS! Levereras utan batteri och laddare.



**LXT**

### TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning LXT	✓
Spänning	18 V
Batterityp	Li-ion
Slag per minut	4300 min <sup>-1</sup>
Minsta inre kurvradie	250 mm
Kapacitet Alu. -200N/mm <sup>2</sup>	2,5 mm
Kapacitet stål -400N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Kapacitet stål -600N/mm <sup>2</sup>	1,2 mm
Vibrationsnivå, metallsågning	13,0 m/sec <sup>2</sup>
Ljudtrycksnivå	71 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationstolerans (K-faktor), metallsågning	1,5 m/sec <sup>2</sup>
Vikt med standardbatteri	1,8 - 2,2 kg
Mått (LxBxH)	362 x 78 x 118 mm

### ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Lätt och kompakt design.
- Det kapade materialet avlägsnas mitt på linjen som ett band och skräpar inte ner omgivningen.
- Elektronisk strömbegränsare med varningslampa.
- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.

**EAN KOD 0088381672078**

Länk till produktsida - [www.makita.se](http://www.makita.se)



# RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

## STANDARDTILLBEHÖR

783201-2

Insexnyckel 3 mm



792533-6

Sidoskär 1,6 mm, 2 st



## VALBARA TILLBEHÖR

783201-2

Insexnyckel 3 mm



792533-6

Sidoskär 1,6 mm, 2 st



792534-4

Mittskär 1,6 mm



821550-0

MAKPAC 2



837636-0

MAKPAC inlägg (2) för DJS101,



## ANDRA

Användarmanual



Sprängskiss

