

## Prestandadeklaration

Nr.: PS-14005

1. Unik identifikationskod för produkttypen:

### **GRAFT® Akustikfog**

2. Typ, batch-, serienummer eller annan form av angivelse som möjliggör identifiering av byggvaran som krävs i enlighet med artikel 11(4):

**Se förpackning för batchnummer.**

- 2.1 GRAFT Akustikfog levereras i 300ml patroner och 600ml folier.

3. Tillverkarens tilltänkta användningsområden för byggvaran, i enlighet med gällande harmoniserad teknisk specifikation:

**EN 15651-1: Fogmassa för invändig fasad.**

4. Namn, registrerat handelsnamn och kontaktadress i enlighet med artikel 11(5):

**Polyseam Ltd.**  
15 St Andrews Road  
Huddersfield  
West Yorkshire  
HD1 6SB  
United Kingdom

5. Namn på och kontaktadress för den företrädare vars fullmakt omfattar de uppgifter som anges i artikel 12(2):

**Polyseam AB**  
BOX 90128  
120 21 Stockholm

6. System för bedömning och kontroll av byggproduktens konsekventa prestanda enligt bilaga V:

**System 4+4 enligt EN 15651-1 bilaga ZA (inledande tester utförda enligt system 4+3)**

7. I de fall då prestandadeklarationen för byggprodukten omfattas av en harmoniserad standard:

**Intertek genomförde inledande typprovning enligt EN 15651-1 system 4+3. Testprodukterna hämtades från produktionslinjen och signerades av BMTRADA**

8. I de fall då byggproduktens prestandadeklaration omfattas av en europeisk teknisk bedömning (ETA):

**Icke relevant**

9. Deklarerad prestanda:

Produkttyp: <b>Akustikfog</b>	Användningsområde: <b>EN 15651-1: Fogmassa för invändig fasad.</b>	
<b>Väsentliga egenskaper</b>	<b>Prestanda</b>	<b>Harmoniserad teknisk specifikation eller teststandard</b>
Brandklass	B -s2 – d0	EN 13501-1
Utsläpp av farliga ämnen	Som tillverkare försäkras vi att det inte sker några utsläpp av farliga ämnen under installationen eller användningen av denna produkt. Se säkerhetsdatablad.	
Luftburen ljudisolering	Rw = 62dB vid ensidig fog djup $\geq 12$ mm utan drevning	EN 10140-2
Termiska egenskaper	0,0845 W/mK (+/-3%) vid 20mm djup	EN12667
Dragegenskaper	Brottöjning $\geq 25\%$ vid 23°C	EN ISO 10590
Konditionering	Metod B	ISO 8340
Vidhäftning	M2 Murbruk (utan primer)	
Hållbarhet	Godkänt test*	

\* Beskrivningarna i denna prestandadeklaration baseras på en antagen livslängd för GRAFT Akustikfog på 10 år. Under förutsättning att bruksanvisningarna i tillverkarens monteringsanvisning och tekniska datablad för förpackning/transport/lagring/installation/användning/reparation följs, samt att produkten används inomhus och inte utsätts för solljus eller fukt, är den antagna livslängden för GRAFT Akustikfog 30 år. Angivelsen av livslängd ska inte tolkas som en garanti från tillverkaren, utan är endast avsedd som ett hjälpmedel för att välja rätt produkt i förhållande till förväntad livslängd och därmed den totala ekonomin för det färdiga arbetet.

10. Prestandan hos produkten som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med prestandan i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges i punkt 4.

Undertecknat på tillverkarens vägnar av:

Namn: Fredrick Thurffjell

Funktion: Verkställande direktör

Stad: Stockholm, Sverige

Datum: 28:e maj 2026

Signatur: 