

OVERSIKT OVER LIM

Eiendom	ArmaFlex® 520	ArmaFlex 525	ArmaFlex ECO550	ArmaFlex Ultima ECO550	ArmaFlex Ultima 700	ArmaFlex RS850	ArmaFlex HT625	ArmaFlex 750
Kort beskrivning	Specialhäftämne ArmaFlex	Spesiell ArmaFlex premium lim	Lösningsmedelsfri polykloropren kontaktlim som enkomponents- eller tvåkomponentslim	Lösningsmedelsfri polykloropren kontaktlim som enkomponents- eller tvåkomponentslim	Specialhäftämne för ArmaPrene® syntetiskt gummi	Icke droppande tixotropiskt häftämne	Hög temperatur, lim av industriell kvalitet	Kontaktlim på polykloroprenbaserad, fri från aromatiska lösningsmedel
Speciella egenskaper	Självhäftande för allmän användning	Speciallim för nästa generations generation ArmaFlex , syntetiskt gummi	Ett specialutvecklat lim för smidig och säker limning av skarvar av flexibla ArmaFlex-isoleringsmaterial material, utom EPDM-skum	Ett speciellt utvecklat lim för smidig och säker limning av sömmar av ArmaFlex Ultima och ArmaPrene baserade isoleringsmaterial	Speciellt formulerad för maximal kompatibilitet med produkter baserade på ArmaPrene syntetiskt gummi	Tixotropisk gel, droppsäkert häftämne för snabbare och renare applicering	Hög prestanda lim för ett brett spektrum av temperatur- och användningsområden tillämpningar	Ett specialutvecklat lim för smidig och säker limning av sömmar av flexibla NH/ArmaFlex Smart isoleringsmaterial
Driftstemperatur	-50°C till +105°C	-50°C till +110°C	-30°C till +100°C	-30°C till +100°C	-50°C till +110°C	-40°C till +70°C	-50°C till +150°C	-50°C till +90°C
Minimum luftetid	3 – 5 minuter	3 – 5 minuter	2 – 3 minuter 1 – 2 minuter med ArmaFlex ECO550 Activatillr	2 – 3 minuter 1 – 2 minuter med ArmaFlex ECO550 Activatillr	3 – 5 minuter	> 2 minuter	3 - 5 minuter	3 – 5 minuter
Maximal torktid	15 – 20 minuter	15 – 20 minuter	15 – 20 minuter	15 - 20 minuter	15 – 20 minuter	10 – 15 minuter	15 – 20 minuter	15 – 20 minuter
Inställningstid	36 timmar	36 timmar	36 timmar	36 timmar	36 timmar	24 timmar	36 timmar	36 timmar
Användningsområde Temperatur-intervall	helst +15 till +20°C inte unde 0°C	helst +15 till +20°C inte unde 0°C	helst +15 till +20°C inte unde +5°C	helst +15 till +20°C inte unde +5°C	helst +15 till +20°C inte unde 0°C	helst +15 till +20°C inte unde +10°C	helst +15 till +20°C inte unde 0°C	helst +15 till +20°C inte unde 0°C
Hållbarhetstid	18 månader	18 månader	12 månader	12 månader	18 månader	36 månader	18 månader	18 månader
Förpackningar	Plåtburk 250 ml / 500 ml 1000 ml / 2500 ml	Plåtburk 500 ml 1000 ml / 2500 ml	Plastbehållare 300 gr	Plastbehållare 300 gr	Plåtburk 1000 ml	Plåtburk 500 ml	Plåtburk 250 ml / 500 ml 1000 ml	Plåtburk 500 ml

Produktens namn

ArmaFlex Ultima (C, ACR, ArmaFix Ultima)				•	•			
AF/ArmaFlex (ArmaFix AF)	•	•	•	•		•		
NH/ArmaFlex Smart (ArmaFix NH Smart)						•		•
SH/ArmaFlex	•	•	•	•				
ArmaFlex Protect	•	•			•	•	•	
ArmaFlex Rail SD/C				•	•			
ArmaFlex Rail ZH	•		•	•		•		•
ArmaFlex Rail ZH/C						•		•
HT/ArmaFlex (S)							•	
ArmaFlex Duct (Plus, AL, Plus AL)	•		•	•		•		
ArmaFlex DuoSolar							•	
ArmaLight Tubolit	•					•		
ArmaClad Arma-Chek (D, R, Silver)	•	•			•	•	•	
ArmaComfort AB (Alu, Plus, Alu Plus)	•					•		
ArmaSound RD 120/240 (Barrier, E)	•				•	•	•	